




特点

- 支持 OPC UA
- 支持 MQTT
- 支持 MODBUS TCP/IP 网关功能
- 薄型轻量设计并可使用铝轨固定
- 无风扇冷却系统
- 内置 256 MB 闪存
- 支持 MPI 187.5K
- WiFi 802.11 b/g/n 无线网络
- 内置电源隔离
- 宽输入电压范围 10.5~28VDC

存储器	闪存 (Flash)	256 MB
	内存 (RAM)	256 MB
处理器		32 bits RISC Cortex-A8 600MHz
I/O 接口	SD 卡插槽	无
	USB Host	无
	USB Client	无
	以太网接口	10/100 Base-T x 1
	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n 802.11b: max 15.88 dBm 802.11g: max 11.92 dBm 802.11n: max 11.28 dBm
	串行接口	COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
	RS-485 双重隔离保护	无
	CAN Bus	无
	HDMI	无
	声音输出	无
	影像输入	无
万年历		内置
电源	输入电源	10.5~28VDC
	电源隔离	内置
	功耗	230mA@12VDC;115mA@24VDC
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MΩ at 500VDC
	耐振动	10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟)
规格	PCB 涂层	有
	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸 WxHxD	109 x 81 x 27 mm
	重量	约 0.14 kg
	安装方式	35mm DIN rail 铝轨固定
操作环境	防护等级	IP20
	储存环境温度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作环境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相对环境湿度	10% ~ 90% (非冷凝)
认证	CE	符合 CE 认证标准
	UL	cULus Listed
软件		EasyBuilder Pro V6.00.01 或更新版本

外形尺寸图



脚位定义:

COM1 [RS232], COM2 [RS-485 2W/4W], COM3 [RS-485 2W],
9 针, 公座, D 型

PIN#	COM1 [RS232] 2W	COM2 [RS485]		COM3 [RS485] 2W
		2W	4W	
1				Data+
2	RxD			
3	TxD			
4				Data-
5		GND		
6		Data	Rx+	
7		Data-	Rx-	
8			Tx+	
9			Tx-	

a.	WiFi
b.	以太网接口(10M/100M)
	COM1: RS-232 2W
c.	COM2: RS-485 2W/4W
	COM3: RS-485 2W
d.	电源接口
e.	重置按钮

订购信息

□ cMT-G02

内置256MB闪存 (Flash), 256MB内存 (RAM)

□ RZC232300 (选购)

分接线 COM1[232]/COM2[485]/COM3[485]