



型号	F007	F010
显示屏	7" 16:9 TFT LCD屏, 全视角	9.7" 4:3 TFT LCD屏, 全视角
分辨率	1024*600	1024*768
色彩	24位	16位
亮度	450 cd/m ²	420 cd/m ²
背光	LED	
LCD寿命	50000小时	
触摸屏	Glass + Glass 投射式多点电容触摸屏	
CPU	600MHz ARM Cortex A8	
存储器	128M Flash + 128M DDR3	
RTC	实时时钟内置	
以太网	10M/100M自适应	
SD卡	支持	
USB端口	1个USB Device 2.0接口, 1个USB Host 2.0端口	
程序下载方式	支持通过USB从口、U盘、SD卡和以太网下载	
串行通讯端口	COM1 : RS232/RS485/RS422 COM2/COM4 : RS485 COM3 : RS232	
额定功率	< 10W	
额定电压	DC 24V, 可工作范围DC12V~30V	
电源保护	具备雷击浪涌保护	
允许失电	<5mS	
CE & RoHS	符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准, 符合RoHS 雷击浪涌±4KV, 群脉冲±4KV; 静电接触4KV, 空气放电8KV	
工作温度	-10~60°C	
存储温度	-20~70°C	
环境湿度	10~90%RH (无冷凝)	
抗震性	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)	
冷却方式	自然风冷	
防护等级	前面板符合IP65 (配合平整盘柜安装), 机身外壳符合IP20	
机械机构	ABS工程塑料	
开孔尺寸	178mm×125mm	230mm×180mm
整机尺寸	185.1mm×131.1mm×30mm (不含电源端子)	247mm×197mm×31.5mm (不含电源端子)
整机重量	约650g	约1000g

繁易经济型电容式工业人机界面



- 多点电容式触摸屏，触感灵敏，透光率好，抗刮擦，无漂移
- 软件支持多种手势操作
- IPS全视角高清液晶，F007：1024*600，F010：1024*768
- 24BIT真彩色液晶显示器
- A8 处理器，高速流畅
- 业界最薄产品设计，专利防松脱结构，极易安装



关注
繁易微信公众号

咨询热线：
上海：021-68683993
深圳：0755-27610681/27610682
网址：www.flexem.com